

# Allgemein

- Hornetsecurity Onboarding
- Hornetsecurity Standardisierung

# Hornetsecurity Onboaring

## DNS Settings:

### CNAME

Wert	Ziel
autodiscover	autodiscover.hornetsecurity.com.
hse1._domainkey	hse1._domainkey.hornetsecurity.com.
hse2._domainkey	hse2._domainkey.hornetsecurity.com.

### Hinweis zu CNAME Records:

**Autodiscover und DKIM ist zu überprüfen und ggf. vom Mailserver direkt einzusetzen.**

### MX Records

Wert	Priorität	Ziel
@	10	mx01.hornetsecurity.com.
@	20	mx02.hornetsecurity.com.
@	30	mx03.hornetsecurity.com.
@	40	mx04.hornetsecurity.com.

### TXT Records

Wert	Ziel
@	"v=spf1 include:spf.hornetsecurity.com -all"
_dmarc	"v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s"

## **Hinweis zu TXT Records:**

**DMARC Eintrag anpassen bei Kunden die an DMARC Advisor angebunden sind.**

**SPF Record bei Bedarf anpassen**

# Hornetsecurity

# Standardisierung

Bei Anlage einer Umgebung immer wie folgt Weiterleitung / Aliasse anlegen:

- Weiterleitungspostfach admin@(HAUPTDOMAIN) -> service@petersen-it-services.de
- Aliasse anlegen:
  - admin@(ALLE WEITEREN DOMAINS)
  - webmaster@(ALLE DOMAINS)
  - android-enterprise@(ALLE DOMAINS)
  - apple-business@(ALLE DOMAINS)